

UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE
HOUARI BOUMEDIENE

FACULTE DE PHYSIQUE
POLYCOPIE DE TRAVAUX DIRIGES
D'ELECTRICITE

SYSTEME L.M.D: ST ET SM

I- Electrostatique

***Exercice 1.1 :**

Deux sphères conductrices identiques de masse $m=10g$ portent des charges q_1 et q_2 ; on les met en contact, puis on les sépare.

1°) Calculer les charges q_1' et q_2' qu'elles prennent dans les cas suivants :

- a) $q_1 = + 4 \cdot 10^{-8}C$ et $q_2 = 0$.
- b) $q_1 = +3 \cdot 10^{-8}C$ et $q_2 = + 8 \cdot 10^{-8} C$.
- c) $q_1 = +3 \cdot 10^{-8}C$ et $q_2 = - 8 \cdot 10^{-8} C$.

Préciser chaque fois le sens du transfert d'électrons.

2°) Les deux masses sont suspendues au même point O par deux fils identiques de Nylon de longueur $l=80cm$ (figure 1). En négligeant la masse des fils, calculer la distance $2x$ séparant les deux sphères pour les 3 cas précédents (on supposera que l'angle θ est suffisamment petit).




Fig. 1

Exercice 1.2 :

Deux sphères conductrices identiques portant des charges de signes opposés s'attirent avec une force de $0.108 N$, quand la distance qui les sépare est $d = 0.5 m$. On les relie à l'aide d'un fil conducteur. Après avoir enlevé le fil, elles se repoussent avec une force de $0.036 N$, en restant à la même distance. Quelle était la charge initiale de chaque sphère ? (Les rayons des sphères sont très négligeables devant la distance d)

***Exercice 1.3 :**

On considère le système de charges ponctuelles, représenté sur la figure 2. Les charges positives q_1 et q_2 sont fixées respectivement aux points O et A distants de d . Soit une charge q_3 , assujettie à se déplacer le long du segment OA :

- 1°) Donner l'expression de la force qui s'exerce sur q_3 au point M .
- 2°) A quelle abscisse x_0 , la charge q_3 est dans une position d'équilibre ?

A.N: $d = 4cm$.





Figure 2

***Exercice 1.4 :**

Deux charges ponctuelles Q sont placées aux deux coins opposés d'un carré de côté a . Deux autres charges q sont placées aux autres coins du même carré (voir figure 3).

- 1- Déterminer l'expression de la force électrique qui s'exerce sur la charge Q du point B.
- 2- Quelle doit - être la relation ente Q et q pour que cette force soit nulle.

**Exercice 1.5 :**

Deux charges électriques ponctuelles ($+q$) sont séparées par une distance $2a$. On place une autre charge ponctuelle mobile dans le plan médiateur du segment $2a$. Montrer qu'il existe dans ce plan un cercle pour lequel la charge mobile est soumise à une force maximale. Déterminer son rayon.

II- Champs et Potentiels Électriques

***Exercice 2.1:**

Aux sommets d'un carré $ABCD$ de 2 cm de côté, sont placées les charges suivantes :


$$A = + 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}; B = - 8 \cdot 10^{-8} \text{ C}; C = + 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}; D = + 4 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

1. Calculez le champ électrique et le potentiel en O , centre du carré
2. Calculez le potentiel au point E milieu de AB .

Exercice 2.2:

Soient deux charges ponctuelles q identiques et positives placées de part et d'autre de l'origine d'un axe Ox à une distance a de cette origine.

- 1- Déterminer l'expression du potentiel crée par ces deux charges en tout point M de l'axe Ox d'abscisse x en fonction de q, ϵ_0, x et a .
- 2- Justifier que le champ crée en M est parallèle à Ox .
- 3- Dédire l'expression de ce champ électrique
- 4- Donner l'expression du champ électrique crée par ces deux charges en un point N situé sur l'axe Oy d'ordonnée y en fonction de q, ϵ_0, y et a .
- 5- Dédire celle du potentiel électrique en ce point.




***Exercice 2.3:**

On place des charges électriques ponctuelles identiques de valeur q aux points :

$$A(a,0,0), B(0,a,0), C(-a,0,0) \text{ et } D(0,-a,0).$$

- 1- Calculer le champ électrique créés par ces charges en un point M quelconque sur l'axe oz , tel que $OM = z$.
- 2- Calculer le potentiel crée en ce point
- 3- Que deviennent ces expressions si on met des charges $+q$ en A et C et $-q$ en B et D .



Exercice 2.4 :

Déterminer le vecteur champ électrique \vec{E}_O et le potentiel V_O , au point O centre du carré de coté a (figure 4). A.N. : a = 3 cm et q = 10⁻¹¹ C.




Fig. 4

***Exercice 2.5:**

Déterminer le vecteur champ électrique \vec{E}_P et le potentiel V_P au point P (figure 5). A.N. : a = 6 cm et q = - 2 10⁻¹¹ C.




Fig. 5

Exercice 2.6:

Soient trois charges ponctuelles Q_A , Q_B et Q_C placées aux sommets d'un triangle équilatérale ABC de côté a (Figure 6).

- 1- Déterminer et représenter le vecteur champ électrique crée par ces trois charges au centre de gravité O du triangle.
- 2- Calculer le potentiel crée par ces trois charges au point O
- 3- Calculer l'énergie interne du système des trois charges.





Figure 6

On donne : $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ M.K.S.A}$, $a = \sqrt{3} \text{ cm}$.
 $Q_A = -2q$, $Q_B = q$, $Q_C = q$ et $q = 1 \text{ nC}$

Exercice 2.7:

On considère deux charges électriques ponctuelles Q_A et Q_B placées respectivement aux points A et B (voir figure 7).

On donne: $Q_A = -5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$, $Q_B = -5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$, $OA=OB= 5\text{cm}$ $AB= 8.66 \text{ cm}$



1^o) Déterminer et représenter le champ électrique \vec{E}_0 qui s'exerce au point O. Calculer le potentiel en ce point.

2^o) On place au point O une charge $Q_0 = 10^{-6} \text{ C}$, en déduire la force électrique \vec{F}_0 ainsi que l'énergie potentielle E_{p0} .

2^o) Calculer l'énergie interne du système formé de ces trois charges.

Exercice 2.8:

On considère un fil rectiligne de longueur infinie portant une densité de charge uniforme $\lambda > 0$ placé suivant l'axe Oy.

- 1- Ecrire l'expression du champ $d\vec{E}(\vec{r})$ créée par un élément de charge $dq = \lambda dy$ en tout point \vec{r} de l'espace.
- 2- En déduire le champ total $\vec{E}(\vec{r})$ en tout point \vec{r} de l'espace.
- 3- Calculer le potentiel $V(\vec{r})$ en intégrant la distribution de charge et vérifier la relation entre le champ et le potentiel $\vec{E}(\vec{r}) = -\overrightarrow{\text{grad}} V(\vec{r})$.
- 4- Calculer le champ créé par un fil de longueur $2L$ en tout point M du plan équidistant des deux extrémités du fil.

***Exercice 2.9 :**

Un segment de droite AB porte une charge totale Q uniformément répartie. Montrer que le champ, créé au point O, est le même que celui que créerait un arc de cercle portant la même densité de charge, tangent à AB, centré sur O et vu de O sous le même angle que le segment AB (figure 9).




Fig. 9

Exercice 2.10 :

Une boucle circulaire de rayon R et de centre O porte une charge q positive répartie uniformément.

1°) Déterminer l'expression du champ électrique $\vec{E}(z)$ le long de l'axe $z'oz$ perpendiculaire au plan de la boucle (voir figure 10).

2°) Donner l'expression du potentiel électrique $V(z)$, en utilisant :

a- Le calcul direct.

b- L'expression du champ $\vec{E}(z)$. On supposera le potentiel nul à l'infini.

S.T-S.M




Figure. 10

***Exercice 2.11:**


La figure 11 représente une série de lignes équipotentielles dans un plan xOy .

1°) Quelle est la direction approximative et l'intensité du champ électrique moyen aux points A, B et C ?

2°) Dans quelle région l'intensité du champ est elle maximale ? Préciser la direction, le sens et l'intensité du champ dans cette région.


3°) Calculer la variation d'énergie cinétique d'un électron passant:

a- de A à B, b- de B à D et c- de D à E.



Exercice 2.12 :



On reprend l'exercice 2.7 et on remplace la charge Q_0 par un dipôle électrique \vec{p} tel que : $a = 5\text{mm}$ et $q = 10^{-12}\text{C}$



- a) Trouver et représenter le moment du couple du dipôle dans la position de la figure 10. Calculer l'énergie potentielle du dipôle.
- b) Calculer le travail nécessaire pour ramener le dipôle à sa position d'équilibre stable.

Exercice 2.13 :

Soient trois charges électriques ponctuelles placées sur trois sommets d'un carré de côté a (figure 13)



- 1- Déterminer le champ électrique \vec{E} et le potentiel V créés par ces charges au point M .
On donne : $a = 1\text{ cm}$, $q' = 2\text{ nC}$ et $q = -\frac{q'}{4\sqrt{2}}$.
- 2- Un dipôle électrique de moment dipolaire \vec{p} ($p = 3 \cdot 10^{-29}\text{ C.m}$) est placé au point M du carré (figure 12). En admettant que ce dipôle est mobile autour de son centre :
 - a- Déterminer et calculer le moment du couple \vec{C} auquel est soumis ce dipôle.
 - b- Calculer l'énergie potentielle de ce dipôle.

***Exercice 2.14:**

On considère un fil de longueur L , de densité linéique λ positive, qui porte une charge totale Q . Il est placé suivant l'axe des y tel que montré sur la figure 15.

- 1- Donner l'expression des composantes du champ électrique, E_x et E_y , créée par ce fil au point M situé sur l'axe des x , tel que $OM = x$, en fonction de K , λ , α_1 et α_2 .

2- Montrer que ce champ s'écrit $\vec{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{x} \vec{i}$ lorsque le fil devient infini.

3- Au point M situé à une distance d du fil, on place un dipôle \vec{p} , mobile autour de son milieu et faisant un angle θ avec l'horizontale (figure 16).

a- Donner l'expression du moment du couple du dipôle placé dans le champ électrique du fil au point M.

b- Quelle est l'expression de l'énergie potentielle de ce dipôle.

c- Quel est le travail nécessaire pour que ce dipôle arrive à sa position d'équilibre stable.




Figure 15




Figure 16

Exercice 2.15 :

On considère un fil de longueur L uniformément chargé, de densité linéique λ positive. Il est placé suivant l'axe des y tel que montré sur la figure 17.

4- Montrer que les composantes du champ électrique créée par ce fil au point M situé sur l'axe des x, tel que $OM = L$, sont :

$$E_x = \frac{K\lambda}{L} (\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1) \quad \text{et} \quad E_y = \frac{K\lambda}{L} (\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1) .$$

5- Un second fil identique au précédent est placé parallèlement suivant $O'y$ tel que $O'M=L$ (Figure 2). En utilisant le résultat de la première question, donner l'expression du champ \vec{E} créée par les deux fils au point M.

6- Que devient ce champ électrique si $\alpha_1 = 0$ et $\alpha_2 = \pi/4$

7- On place, maintenant, un dipôle \vec{p} au point M, mobile autour de son milieu et faisant un angle θ avec l'horizontale (figure 18).

a- Donner l'expression du moment du couple \vec{M} du dipôle placé dans le champ électrique au point M en fonction K, λ, L, p et θ .

b- Quelle est l'expression de l'énergie potentielle E_p de ce dipôle

c- Quel est le travail nécessaire, W , pour que ce dipôle arrive à sa position d'équilibre stable.

d- Calculer M, E_p et W si $p = 10^{-15} \text{ C.m}, \lambda = 10^{-7} \text{ C/m}, L = 2 \text{ cm}$ et $\theta = \pi/3 \text{ rd}$




Figure 17




Figure 18

Exercice 2.16:

Soit un dipôle fixe, de moment dipolaire \vec{p}_1 placé au point O. On place un autre dipôle de moment dipolaire \vec{p}_2 au point M, En admettant que ce dipôle est mobile autour de son centre (figure 19).




Fig. 19




Fig. 20

Déterminer l'angle $\theta_2 = (\vec{p}_2, \overrightarrow{OM})$ correspondant à la position d'équilibre.

Montrer que, pour $\theta_2 = (\vec{p}_2, \overrightarrow{OM})$ constant, cette orientation est indépendante de \overrightarrow{OM} .

Le dipôle mobile occupe maintenant les positions successives indiquées sur la figure 20 par son moment dipolaire \vec{p}_2, \vec{p}_2' et \vec{p}_2'' .

Calculer, dans chaque cas l'énergie potentielle du dipôle mobile.

***Exercice 2.17:**

Deux charges ponctuelles q_A et q_C sont placées aux sommets A et C d'un triangle équilatéral ABC de coté $2a$ (figure 21).

1) Une troisième charge ponctuelle q_B est placée au sommet B du triangle.

- a- Calculer l'énergie potentielle de q_B au point B.
- b- Calculer l'énergie interne du système constitué par ces 3 charges.

2) Déterminer le potentiel électrique crée par les 3 charges au point D symétrique du point B par rapport à AC.




Fig. 21

3) Une 4^{ème} charge ponctuelle Q est ramenée de l'infini au point D.

a- Déterminer l'énergie potentielle de cette charge au point D.

b- Calculer le travail de la force électrostatique durant le déplacement de Q . Comparer au résultat de (3-a) et Commenter.

A.N. : $a = 2\text{mm}$, $q_A = q_C = q$, $q_B = 2q$, $q = 1\text{pC}$, $Q = 1\text{nC}$, $AB = BC = AD = CD = 2a$.

***Exercice 2.18 :**

On considère deux charges électriques ponctuelles q positives, fixées aux points $A(\sqrt{2}a, 0)$ et $B(0, \sqrt{2}a)$ (figure 22).

1°) Déterminer, en fonction de la distance $r = OM$, le potentiel électrique $V(r)$ au point M de la droite (Δ) .

2°) En déduire l'intensité du champ électrique $\vec{E}(r)$ au point M . Représenter qualitativement $\vec{E}(r)$.

3°) Avec quelle énergie cinétique minimale doit-on lancer de l'infini, le long de la droite (Δ) , une charge q' positive pour qu'elle atteigne le point I milieu de AB ?

4°) Déterminer l'énergie interne du système ainsi formé par les trois charges (q' étant au point I).

5°) Que se passe-t-il si on écarte légèrement la charge q' du point I :

- a - suivant la droite (Δ) ? Justifier.
- b - suivant le segment AB ? Justifier.





Fig. 22

III- Conducteurs

***Exercice 3.1 :**

De petits pendules métalliques sont fixés aux parois intérieure et extérieure d'un conducteur creux, A, initialement neutre. Un deuxième conducteur B, chargé, est introduit dans A en le tenant par un manche isolant et on réalise le contact.



Représentez, qualitativement, les nouvelles positions prises par les pendules avant et pendant le contact.

Obtient-on un résultat différent si on réalise le même travail sur la paroi extérieure du conducteur A?

Exercice 3.2 :

Soit une sphère conductrice, de rayon a , portant une charge Q .

- 1) Calculer son énergie interne.
- 2) On décharge cette sphère en la reliant à la terre par un fil conducteur. Que devient l'énergie préalablement emmagasinée?

Cette sphère avait été chargée à l'aide d'un générateur de f.e.m. constante V . Quelle est l'énergie fournie par le générateur? La retrouve-t-on sous forme d'énergie potentielle? Expliquer.

***Exercice 3.3 :**

Soit une sphère conductrice A est portée à un potentiel constant par rapport au sol, par l'intermédiaire d'un générateur (figure a).

- 1) Que doit-on supposer pour admettre que la charge est uniformément répartie sur la sphère? Représenter qualitativement la répartition de la charge.
- 2) On approche de A un conducteur B neutre et isolé (figure b). Décrire de façon qualitative ce qui se passe sur les conducteurs A, B et dans le générateur pendant le rapprochement. Représenter qualitativement les répartitions des charges sur A et sur B:
 - a) pour une distance donnée d.
 - b) pour une distance infinie (préciser l'infini).

Les deux conducteurs étant immobiles et distants l'un de l'autre d'une longueur d , on relie B à la terre au moyen d'un fil conducteur (figure c).

Décrire qualitativement ce qui se passe. Représenter les nouvelles répartitions des charges, après le branchement. Comparer les charges portées par A dans les cas de figures a, b et c. Conclusion?




Figure a




Figure b




Figure c

3°) On se propose maintenant de reprendre le problème précédent dans un cas particulier qui permet l'évaluation des charges et donc, une conclusion quantitative.

- A est une sphère conductrice de rayon R_1 , portée au potentiel V .

- B est une sphère creuse, de rayons intérieur R_2 et extérieur R_3 , concentrique à la sphère A.

On donne: $V = 1000 \text{ V}$; $R_1 = 10 \text{ cm}$; $R_2 = 11 \text{ cm}$ et $R_3 = 20 \text{ cm}$.

a) Calculer la charge Q_0 de A dans le cas de la figure d.

b) Calculer la charge Q_1 de A dans le cas de la figure e et déterminer, en fonction de Q_1 , les charges Q_2 et Q_3 portées par les deux faces de B. Exprimer, toujours en fonction de Q_1 , les champs électriques \vec{E}_e et \vec{E}_i créés dans les régions: $r > R_3$, et $R_1 < r < R_2$, respectivement. En faisant circuler \vec{E}_e et \vec{E}_i entre les bornes où ils sont définis, en déduire Q_1 . Noter que $V_B = V_2 (r = R_2) = V_3 (r = R_3)$ et prendre égal à zéro le potentiel à l'infini et au sol.

c) Calculer la charge Q'_1 portée par A dans le cas de la figure f où B est relié au sol par un fil conducteur (utiliser la même méthode).

d) Comparer Q_0 ; Q_1 ; et Q'_1 ; en conclure. Sur quel paramètre et dans quel sens faudrait-il jouer pour augmenter Q'_1 , V et R_1 gardant les mêmes valeurs.

e) Décrivez qualitativement ce qui se passerait, si, à partir des cas e et f, on reliait A et B par un fil conducteur. Quelle charge circulerait dans chacun des cas? Faire le calcul numérique des charges et des potentiels finaux de A et B, de même que les énergies libérées dans chacun des cas.




Figure d

Figure e

Figure f

Exercice 3.4 :

On considère un condensateur idéal, constitué de deux conducteurs plans, de surfaces S et distants de e_0 . On applique une d.d.p. V_0 entre ses armatures.

1°) Calculer:

- la charge Q du condensateur;
- l'énergie potentielle emmagasinée;
- la force agissant sur chacune des armatures.

2°) On isole le condensateur de la source. Une des armatures étant fixe, on approche l'autre jusqu'à $e_1 (e_0 > e_1)$, (figure 23).

Expliquer, qualitativement, les phénomènes qui se produisent au cours de ce déplacement (transport de charge, variation de potentiel, de capacité,.....)

Montrer, à travers un bilan précis, que le principe de conservation de l'énergie est vérifié.

3°) On réalise maintenant le même déplacement tout en gardant le générateur branché au condensateur (figure 24). Mêmes questions que précédemment (ne pas oublier de tenir compte, dans le bilan, de l'énergie mise en jeu dans le générateur)

4°) Refaire les bilans d'énergie du 2°) et du 3°) dans le cas d'un déplacement de e_0 à e_1 lorsque $e_0 < e_1$.




Figure 23




Figure 24


***Exercice 3.5 :**

Une sphère A, reliée au sol, est placée au centre d'une coquille sphérique B portée à un potentiel V_B par rapport au sol (voir figure ci-dessous).

1°) Donner les expressions du champ et du potentiel électriques:

- a) dans la région comprise entre les deux sphères ($R_A < r < R_i$);
- b) à l'extérieur de B ($r > R_e$).

2°) Trouver les expressions des charges portées par les surfaces intérieure et extérieure de la sphère B.



***Exercice 3.6 :**


Soit un condensateur plan idéal formé par deux armatures (P_1) et (P_2) conductrices de surfaces $S = 226\text{cm}^2$ et séparées par du vide d'épaisseur $d = 0.3\text{mm}$.

1°) Le condensateur est branché à un générateur de f.e.m $E_0 = 120\text{V}$.

- a) Retrouver l'expression de la capacité du condensateur et la calculer.
- b) Calculer la charge portée par chaque armature ainsi que l'énergie emmagasinée.
- c) Déterminer les forces qui s'exercent sur les armatures.

2°) On introduit parallèlement entre les armatures une plaque conductrice (L), neutre, de même dimensions et d'épaisseur h (figure ci-dessous). Le générateur étant branché:


- a- Expliquer qualitativement ce qui se passe et représenter la nouvelle répartition des charges.
- b- Donner l'expression de la capacité équivalente du système.
- c- Quelle est l'épaisseur h de la plaque si la capacité équivalente vaut 1 nF ?



***Exercice 3.7 :**

On considère deux sphères concentriques de même centre O et de rayons respectifs R_1 et $R_2 = \sqrt{2.5} R_1$, portant des charges telles que :


- La sphère interne (O, R_1) porte une densité de charges volumique $\rho = \frac{2,5}{r} (C/m^3)$
- La sphère externe (O, R_2) porte une densité de charge surfacique $\sigma = -0.5 C/m^2$.



- 1- Calculer les charges totales portées par chaque sphère.
- 2- Déterminer le champ électrique en tout point de l'espace ($0 < r < \infty$).
- 3- Déduire le potentiel électrique en tout point de l'espace.

Exercice 3.8 :

La figure ci dessous représente un condensateur sphérique formé de deux conducteurs A (de rayon R_1) et B (de rayons R_2 et R_3) séparés par un milieu isolant de permittivité ϵ et résistivité ρ .



1. Représenter la répartition de charge sur les conducteurs A et B.
2. Déterminer le champ électrique à l'intérieur du condensateur ($R_1 \leq r \leq R_2$).
3. Trouver l'expression de la différence de potentielle entre les deux conducteurs.
4. Déduire la capacité de ce condensateur.

***Exercice 3.9 :**

I- Un conducteur de forme quelconque homogène, en équilibre électrostatique, porte une charge Q .

- 1- Que vaut le champ électrique à l'intérieur de ce conducteur ?
- 2- Que vaut le potentiel électrique à l'intérieur de ce conducteur ?
- 3- Où est située la charge Q ?

II- Nous disposons maintenant d'un câble coaxial, cylindrique, constitué de deux cylindres conducteurs infiniment longs, d'axe oz , séparés par le vide. Le premier est plein de rayon R_1 , de potentiel V_0 et porte une charge Q_1 . Le second est creux, de rayon R_2 est relié au sol (voir figure 24)

- 1- Quel est le signe de Q_1
- 2- L'ensemble étant à l'équilibre, quelle est la charge Q_2 de la face interne du cylindre externe.
- 3- Déterminer, à l'aide du théorème de Gauss, la direction, le sens et le module du champ électrique entre les deux conducteurs ($R_1 < r < R_2$).
- 4-
 - a- Un utilisant la circulation du champ électrique ($dV = -\vec{E} \cdot d\vec{l}$) donner l'expression de la charge Q_1
 - b- Déduire l'expression de la capacité du câble coaxial
 - c- Calculer cette capacité par unité de longueur.

A.N:

$R_1 = 1 \text{ mm}, \quad R_2 = 3 \text{ mm}$

$\text{Ln}3 = 1.1 \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ MKSA}$




Figure 24

Exercice 3.10 :

Deux sphères concentriques de rayons R et $3R$, uniformément chargées, créent un champ électrostatique $\vec{E}(r)$. Il n'y a pas de charges à l'intérieur de la sphère de rayon R , ni à l'extérieur de la sphère de rayon $3R$.

1- En utilisant le théorème de Gauss, déterminer l'expression du champ dans les régions :

a- $R \leq r \leq 3R$

b- $r \geq 3R$

2- On mesure $E(2R) = E(4R)$:

a- Comparer les charges des 2 sphères.


b- Tracer l'allure du graphe de E en fonction de r .

IV- Conduction

***Exercice 4.1 :**

A) Déplacement des électrons dans le vide.

Dans un tube à vide se trouve deux plaques parallèles A et B, soumises à une différence de potentiel positif $V_A - V_B = V_0$ (voir figure ci-contre). On considère que les électrons quittent la plaque B par effet thermoélectrique avec une vitesse supposée nulle.



- 1) Quelle est la nature du mouvement des électrons.
- 2) Donner l'énergie cinétique des électrons lorsqu'ils atteignent A.

B) Déplacement des électrons dans un milieu conducteur; Lois d'Ohm et de Joule

I) On considère un conducteur homogène de forme cylindrique et de section S . On soumet les deux extrémités A et B du cylindre à une d.d.p. V_0 . On constate que le conducteur est traversé par un courant électrique d'intensité I donnée par:

$$I = \frac{V_0}{R} \text{ où } R \text{ est une constante caractéristique du conducteur appelée résistance.}$$

- 1) Représenter les lignes de courant et montrer que le vecteur densité de courant \vec{i} est constant.
- 2) Etablir la relation qui lie le vecteur densité de courant \vec{i} au vecteur champ électrique \vec{E} .
- 3) En déduire le vecteur vitesse de dérive \vec{v} des électrons dans le conducteur.
- 4) Comparer au résultat obtenu en A.

II) Lors de leur déplacement dans un conducteur; les électrons, de vitesse \vec{v} sont soumis à une force de frottement de type visqueux $\vec{f} = -k\vec{v}$, où k représente une constante caractéristique du matériau conducteur.

- 1) Etablir l'équation différentielle du mouvement des électrons soumis à la force électrique et la force de frottement.
- 2) Vérifier que la fonction: $v = v_{lim}[1 - \exp(-t/\tau)]$, est solution de l'équation précédente. Déterminer la vitesse limite v_{lim} et la constante de temps τ en fonction du champ électrique \vec{E} , de la masse de l'électron m , de sa charge électrique e et du coefficient k .
- 3) Déterminer le travail de la force de frottement lorsque l'électrons se déplace de B à A. Sous quelle forme d'énergie se retrouve-t-il?
- 4) Quelle est la puissance calorifique dégagée dans le conducteur lorsqu'il est parcouru par un courant I

***Exercice 4.2 :**

Un conducteur cylindrique de cuivre, de section $s = 1 \text{ mm}^2$ et de longueur $L = 10 \text{ m}$, est parcouru par un courant constant de 5 A .

1. Calculer le module du vecteur densité de courant.
2. Calculer le nombre d'électrons libres par unité de volume sachant qu'un atome de cuivre libère un électron.

On donne : La masse atomique du cuivre $M = 64 \text{ g}$, sa masse volumique $\rho_{Cu} = 8900 \text{ kg/m}^3$ et le nombre d'Avogadro $N = 6.023 \cdot 10^{23}$.

3. Calculer la valeur de la vitesse de dérive des électrons libres.

Exercice 4.3 :

Un cylindre homogène en argent de diamètre d égal à 1.2 mm et de longueur l égale à 42cm, est parcouru par un courant $I=50A$ lorsque la ddp, appliquée entre ses deux bases vaut $V=0.3$ V.

- 1) Calculer la conductivité γ de l'argent.
- 2) Sachant que chaque atome d'argent libère un électron pour la conduction, trouver le nombre n d'électrons libres par mètre cube. On rappelle que pour l'argent le nombre de masse est $A=108$ et la masse volumique $\rho = 10.5 \text{ g/cm}^3$.
- 3) À partir deux expressions différentes du vecteur densité de courant, trouver la vitesse de dérive des électrons de conduction.
- 4) Calculer la mobilité μ des porteurs de charges libres pour l'argent.

Exercice 4.4 :

Un fil de cuivre, de section $S=1\text{mm}^2$ et de longueur $l=58\text{cm}$, transporte une charge de 22500 C en 1h15mn. Le cuivre contient $8.4 \cdot 10^{22}$ électrons par cm^3 .

- 1) Quelle est l'intensité du courant qui parcourt le fil?
- 2) Trouver la vitesse de dérive \vec{v} des électrons.
- 3) Au cours de leur mouvement, les électrons sont soumis, de la part des ions du réseau, à une force de frottement de la forme $\vec{f} = -k\vec{v}$. Sachant que la constante k est égale à $3.7 \cdot 10^{-17}$ (MKSA), calculer la résistance du fil de cuivre.

Exercice 4.5 :

Un solénoïde de longueur 10 cm porte 8 couches de spires circulaires de diamètre de 10 cm à raison de 2500 spires par mètre. Le fil est un conducteur dont la conductivité $\gamma = 10^8 \Omega^{-1}\text{m}^{-1}$.

- 1) Calculer la résistance du solénoïde.
- 2) Quelle est l'intensité du courant dans le solénoïde quand il est soumis à une d.d.p de 100V?

***Exercice 4.6 :**

Un fil de cuivre cylindrique de diamètre $d=1\text{mm}$ et de longueur $l=1\text{m}$ est parcouru par un courant constant d'intensité $I=1\text{A}$.

Il satisfait la loi d'Ohm microscopique $\vec{j} = \gamma \vec{E}$

Données concernant le cuivre:

masse molaire $M = 63.4\text{g/mol}$, masse volumique $\mu = 8.9\text{g/cm}^3$;

numéro atomique: $Z = 29$

résistivité à 200°C : $r = \gamma^{-1} = 1.710^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ où γ est la conductivité. Il y a un électron de conduction par atome de cuivre. La charge de l'électron: $-e = -1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; nombre d'Avogadro: $N = 6.0210^{23} \text{ molécules/mol}$

1. Quel est la forme des lignes de champ électrique et des lignes de courant dans les deux cas suivants:

- 1) le fil est rectiligne;
- 2) le fil forme une boucle circulaire ($l \gg d$).

3) Donner l'expression algébrique de la densité volumique de charge mobile ρ (m) en fonction de e , μ , M , et N . Comparer aux densités volumiques de charge positive ρ^+ et de charge négative ρ^- .

4) En utilisant la loi d'Ohm microscopique, retrouver la loi d'Ohm macroscopique, puis l'expression algébrique de la résistance du fil en fonction de d , l et r .

5) Evaluer numériquement:

a. La résistance R du fil.

b. La densité de courant j

c. La chute de potentiel V entre les extrémités du fil et la puissance dissipée.

d. La densité volumique de charge mobile.

e. La vitesse moyenne des électrons de conduction. La comparer à leur vitesse d'agitation thermique et à la vitesse de la lumière.

Exercice 4.7 :

La conductivité électrique dans les métaux est due à la présence d'électrons libres. Le cuivre, à l'état métallique libère un électron par atome. On considère un fil de cuivre de section $S = 1 \text{ mm}^2$, de masse volumique $\rho = 8.9 \text{ g.cm}^{-3}$ et de masse molaire $m_{\text{Cu}} = 63.6 \text{ g/mol}$. On rappelle que le nombre d'Avogadro est $N = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ at/mol}$.

1- Calculer la densité électrique dans le fil

2- Le fil étant parcouru par un courant électrique $I = 10 \text{ A}$, calculer la densité de courant j et la vitesse des électrons.

3- On crée une différence de potentiel aux bornes du fil et donc un champ électrique uniforme E dans le métal. Les électrons sont soumis à l'action de la force électrique et à une force de frottement visqueux de la forme :

$$\vec{f} = -\frac{m}{\tau} \vec{v}$$

Qui rend compte, en moyenne, des collisions entre les électrons et les impuretés du cuivre, τ est le temps moyen entre deux chocs.

a- Etablir la loi de variation de la vitesse des électrons en fonction du temps sachant que la vitesse est nulle à $t = 0 \text{ s}$.

b- Calculer la vitesse des électrons à l'équilibre

c- Calculer la densité de courant dans le fil et déduire la conductivité électrique du cuivre. A.N : $\tau = 4.22 \cdot 10^{-15} \text{ s}$ et $m = 9.109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

d- Calculer la résistance d'un mètre de fil.

Exercice 4.8 :

On reprend les données de l'exercice 3.8 :

1. En utilisant la loi de joule locale ($\vec{j} = \gamma \vec{E}$), déterminer la résistance de fuite.

2. Quelle relation lie la capacité à la résistance de ce condensateur

V- Réseaux électriques

***Exercice 5.1 :**


La différence de potentiel aux bornes d'une batterie d'accumulateur est de 8.5 V lorsqu'un courant de 3 A la traverse du pôle négatif au pôle positif. Quand un courant de 2 A la traverse en sens inverse, la différence de potentiel devient 11 V.

- 1- Quelle est la résistance interne de la batterie ?
- 2- Quelle est la force électromotrice ?

***Exercice 5.2 :**

On considère le circuit électrique de la figure ci-contre comprenant un générateur G et une batterie B de f.e.m E et ε , de résistances internes r_g et r_b , respectivement. R_1 et R_2 sont des résistances extérieures.

- 1- Calculer le courant circulant dans le circuit.
- 2- Déterminer la d.d.p. aux bornes du générateur G et aux bornes de la batterie B .
- 3- a- Quelle est la puissance électrique fournie ?
 b- Quelle est la puissance électrique totale dissipée par effet Joule ?
 c- A quelle vitesse l'énergie chimique s'emmagasine-t-elle et où ?




$E = 16V ; \varepsilon = 12V ; R_1 = 1.5\Omega$
 $R_2 = 1.2\Omega ; r_g = 0.2\Omega ; r_b = 0.1\Omega$

***Exercice 5.3 :**

Le circuit ci-contre comporte, deux générateurs identiques de f.e.m E et de résistance interne r , une résistance variable x et un assemblage de résistances entre B et C .

- 1- Trouver la résistance R_{BC} équivalente à la portion (BC) du circuit.
- 2- Exprimer l'intensité du courant traversant la résistance x en fonction de E , r , x et R_{BC} .
- 3- a- Trouver la puissance dissipée dans la résistance x .
 b- Pour quelle valeur de la résistance x cette puissance est-elle maximale ?



Exercice 5.4 :

Le circuit de la figure 25 est constitué d'un générateur et de plusieurs résistances.

Partie I :

- 1- Calculer la résistance équivalente R_{AD} entre les points A et D .
- 2- En déduire les valeurs des courants I_3 et I_6 .
- 3- Calculer les valeurs des courants I_1, I_2, I_4 et I_5 .

On donne : $E = 25 V, e = 10 V \quad R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 10\Omega, R_3 = 5\Omega \quad R_6 = R_7 = 20\Omega$

Partie II :

On considère le circuit de la figure 26 dans lequel on introduit une f.e.m ϵ entre A et B.

- 1- Calculer le courant I_3 qui traverse la résistance R_3




Figure 25





Figure 26

Exercice 5.5 :

Le circuit de la figure suivante est constitué d'un condensateur de capacité C et sa résistance de fuite r , en série avec R et un générateur de tension E .




- 1- Le condensateur étant complètement, déterminer les courants dans chaque branche du circuit.
 - 2- Quelle est la charge Q_0 du condensateur C .
 - 3- Si à $t = 0$ s, le condensateur était complètement déchargé. Déterminer l'équation différentielle de la charge du condensateur.
 - 4- Dédire l'expression de la charge $q(t)$ en fonction du temps.
- Préciser les expressions de la charge finale Q_f et de la constante de temps τ .
- 5- Donner l'expression de l'énergie emmagasinée dans C .

Exercice 5.6 :

Le circuit électrique suivant est constitué d'un générateur réversible E_1 , de deux capacités C_1 et C_2 ainsi que quatre résistances. On donne :

$$E_1 = 5V, \quad C_1 = 4 \mu F, \quad C_2 = 4 \mu F, \quad r_1 = 1 \Omega, \quad R = 2 \Omega$$




- 1- Les condensateurs C_1 et C_2 sont complètement chargés. Déterminer les courants dans les différentes branches.
- 2- Déduire les charges et les tensions de chaque condensateur.
- 3- On suppose maintenant que C_1 et C_2 sont complètement déchargés. Ecrire l'équation différentielle régissant la charge du condensateur équivalent C .
- 4- Donner l'expression de la charge de C en fonction du temps en précisant les valeurs de la charge finale Q_f et la constante de temps τ .
- 5- Quelle est l'énergie emmagasinée dans C

Exercice 5.7 :

Le circuit électrique suivant est constitué de deux générateurs réversibles E_1 et E_2 , de deux capacités C_1 et C_2 ainsi que six résistances. On donne :

$E_1 = 5V$, $E_2 = 10 V$, $C_1 = 2 \mu F$, $C_2 = 3 \mu F$, $r_1 = 2 \Omega$, $r_2 = 1 \Omega$, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2 \Omega$ et $R_3 = 3\Omega$.



- 1- Les condensateurs C_1 et C_2 sont complètement chargés. Déterminer les courants dans les différentes branches.
- 2- Déduire les charges et les tensions de chaque condensateur.
- 3- On suppose maintenant que C_1 et C_2 sont complètement déchargés. Ecrire l'équation différentielle régissant la charge des condensateurs
- 4- Donner l'expression de la charge de C_1 en fonction du temps en précisant les valeurs de la charge finale Q_f et la constante de temps

Exercice 5.8:

Le circuit de la figure suivante est constitué d'un générateur E , de résistants, d'une capacité C et d'un interrupteur K .


A l'instant $t = 0$ s on ferme l'interrupteur et C est complètement déchargé.

- 1- Ecrire les lois des nœuds et les lois des mailles du circuit
- 2- Donner l'expression de l'équation différentielle régissant la charge de C
- 3- Déduire l'expression de la charge en fonction du temps
- 4- Déduire la charge finale et la constante de temps du circuit.
- 5- Quelle est la tension aux bornes du condensateur.

On ouvre l'interrupteur K , que se passe - t - il pour le condensateur

- 1- Ecrire la nouvelle équation différentielle de la charge $q(t)$ de C
- 2- Déduire l'expression de la charge $q(t)$ de C en précisant la nouvelle constante de temps et la charge finale de C


On donne : $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \mu F$ et $E = 15$



Exercice 5.9:

Soit le circuit électrique suivant. Il est constitué de deux générateurs réversibles, d'un récepteur pur, d'un condensateur et de résistances.

On donne : $E = 25 \text{ V}$, $r = 0.5 \text{ k}\Omega$ et $C = 2 \mu\text{F}$



I- On met l'interrupteur K en position 1.

- 1- Déterminer les expressions des courants qui circulent dans chaque branche en fonction de E , e et r
- 2- Quelle est la condition pour que le circuit fonctionne.
- 3- Donner les valeurs des courants pour $e = 30 \text{ Volts}$.
- 4- Déterminer le rendement du récepteur dans ce cas.

II- On met l'interrupteur en position 2

A $t = 0 \text{ s}$ le condensateur est déchargé

- 1- Déterminer la résistance équivalente R_{AB} entre Les points A et B.
- 2- Donner l'équation différentielle régissant la charge du condensateur C.
- 3 - Déduire l'expression de la charge $q(t)$ en fonction du temps.
- 4- Préciser les valeurs de la charge finale et de la constante de temps τ .

***Exercice 5.10:**

Le circuit électrique de la *figure 27* est constitué d'un générateur de f.e.m E , de quatre résistances R_1, R_2, R_3 et R_4 et de deux condensateurs C_1, C_2 .

Partie I:

A $t = 0$, le condensateur C_1 est complètement déchargé, on ferme l'interrupteur K_1 , K_2 reste ouvert.

- 1- a- Ecrire l'équation différentielle régissant la charge $q_1(t)$ du condensateur.
 - b- Donner l'expression de la charge $q_1(t)$ de ce condensateur.
- Préciser la constante de temps τ_1 et la charge finale Q_{1f} .

2- Le condensateur C_1 étant complètement chargé, donner la valeur des courants dans chaque branche du circuit.

On donne : $R_1 = R_2 = 2R = 100 \Omega$ $C_1 = 2C_2 = 2\mu F$ E




Figure 27


Partie II:

On ferme l'interrupteur K_2 et on ouvre, instantanément, l'interrupteur K_1 .

- 1- Le condensateur C_1 va-t-il se charger ou se décharger, justifier.
- 2- Ecrire l'équation différentielle régissant la charge $q_2(t)$ du condensateur C_2 .
- 3- Donner l'expression de sa $q_2(t)$. Donner les valeurs de τ_2' et Q_{2f} .
- 4- Quelle est la charge finale de chaque condensateur (état d'équilibre).

Exercice 5.11:

Le circuit électrique de la figure suivante comprend un générateur de f.e.m E , une résistance R , une capacité C et un récepteur (e, r) dont le rendement maximum est de 60%.



On donne :
 $R = 8 \Omega$, $r = 2 \Omega$, $e = 6 V$ et $C = 0.5 \mu F$

- I- Le récepteur fonctionne avec son rendement maximum et le condensateur complètement chargé :
 - 1- Calculer l'intensité du courant débité par le générateur
 - 2- Déduire la valeur de la f.e.m E du générateur

- II- On ferme l'interrupteur à $t = 0s$ et le condensateur est complètement déchargé. Pour simplifier les expressions on pose $R = 4r$
 - 1- Donner l'équation différentielle régissant la charge du condensateur $q(t)$

2- Dédire l'expression de la charge en fonction du temps en précisant les valeurs de la charge finale Q_f et de la constante de temps τ .

Exercice 5.12:

Nous réalisons le groupement de condensateurs donné sur la figure 28.

1. Calculer la capacité équivalente C de ce groupement
2. Déterminer la d.d.p et la charge aux bornes de chaque condensateur.




Figure 28




Figure 29

Données : $C_1=6 \mu F$; $C_2=3 \mu F$; $C_3=C_4=4 \mu F$, $V_A - V_B = 100 V$, $E=101V$, $r=1 \Omega$ et $R=100 \Omega$

Nous considérons, maintenant, le réseau électrique de la figure 29, contenant un générateur de f.e.m E et de résistance interne r , du condensateur équivalent C , d'une résistance R et d'un interrupteur K .

I. En régime transitoire :

Le condensateur C est initialement déchargé, à $t = 0$ s on ferme K , déterminer :

- a) L'équation différentielle régissant l'évolution de la charge du condensateur.
- b) La loi d'évolution de la charge $q(t)$ du condensateur C .
- c) En déduire les valeurs de la charge finale Q_f et de la constante de temps du circuit

II. En régime permanent (C est complètement chargé) déterminer :

- a) Le courant qui circule dans chaque branche du circuit.
- b) La charge du condensateur C .
- c) L'énergie emmagasinée dans le condensateur.

Exercice 5.13:

Le circuit électrique suivant est constitué d'un générateur de force électromotrice E , de résistance interne r , de trois résistances d'un interrupteur K et d'un condensateur de capacité C (voir figure 30)




Figure 30

L'interrupteur K est fermé :

I- Régime permanent :

Le condensateur est complètement chargé.

- a. Déterminer le courant circulant dans chaque branche du circuit
- b. Donner l'expression de la puissance fournie par le générateur
- c. Quelle est la puissance dissipée par effet joule dans le circuit
- d. Donner la tension aux bornes du condensateur C.

II- Régime transitoire :

Le condensateur étant initialement déchargé:

- a- Ecrire les équations de Kirchhoff
- b- Dédire l'équation différentielle régissant la charge du condensateur C
- c- Dédire l'expression de la charge en fonction du temps.

Préciser les expressions de la charge finale et de la constante temps.

- d- Quelle est l'énergie totale emmagasinée dans le condensateur C

Exercice 5.14:

Soit le circuit suivant constitué de deux générateurs réversibles de f.e.m E_1 et E_2 respectivement et de résistance interne r_1 et r_2 ; un condensateur C initialement déchargé est monté en série avec une résistance R (Voir figure 31).




Figure 31


- 1- On ferme K_1 et K_2 ouvert :
 - a- Etablir l'équation différentielle régissant la charge de C
 - b- Trouver la valeur de la charge finale Q_f
 - c- Calculer l'énergie interne du condensateur (W_c)
 - d- Dédire l'énergie dissipée par effet joule (W_j)
- 2- On ouvre K_1 et on ferme K_2
 - a- Etablir l'équation différentielle régissant la variation de la charge de C
 - b- Calculer la constante de temps τ
 - c- Donner la nouvelle valeur de la charge finale Q'_f de C.
 - d- En déduire la quantité de charge transférée.

Quel est le rôle du générateur réversible E_2 . Justifier.

Interaction Magnétique

Exercice 6.1 :

Dans une région de l'espace où règne un champ magnétique \vec{B} uniforme perpendiculaire au plan de la feuille et sortant, trois particules de masses m_1, m_2 et m_3 et de charges q_1, q_2 et q_3 animées des vitesses \vec{V}_1, \vec{V}_2 et \vec{V}_3 dont les directions sont perpendiculaires à \vec{B} , décrivent les trajectoires indiquées sur la figure ci-contre. (r_1 et r_3 sont les rayons des trajectoires circulaires; la trajectoire de la particule (m_2, q_2) est une droite.




- 1- Quel est le signe des trois charges? Justifier votre réponse et représenter les forces magnétiques.
- 2- Donner les expressions des rapports q_1/m_1 et q_3/m_3 .
- 3- Déterminer les vitesses angulaires des particules (m_1, q_1) et (m_3, q_3) en fonction de B, q_i et m_i ($i=1$ ou 3). En déduire la condition pour que ces particules aient la même vitesse angulaire.

***Exercice 6.2:**

Une particule de charge q positive se déplace dans un champ magnétique \vec{B}_0 . Quand sa vitesse \vec{V}_1 est dans le plan (OY, OZ) et fait un angle θ par rapport à l'axe OY , la force magnétique \vec{F}_1 est dirigée suivant l'axe OX . Lorsque la vitesse \vec{V}_2 de la particule est dirigée selon l'axe des x , la force \vec{F}_2 dirigée suivant l'axe OY (voir figure ci-dessous).

- 1) Quelles sont la grandeur et la direction du champ magnétique \vec{B}_0 .
- 2) Déterminer la force \vec{F}_1 .

A.N.: $q_1 = 4 \cdot 10^{-9} \text{ C}, \vec{V}_1 = 3 \cdot 10^4 \text{ m/s}, \theta = \pi/4, \vec{V}_2 = 2 \cdot 10^4 \text{ m/s}, \vec{F}_2 = 4 \cdot 10^{-5} \text{ N}.$



Exercice 6.3 :

On considère un fil infini parcouru par un courant d'intensité I (voir figure 32) :

- 1- Déterminer l'expression du champ magnétique d'induction \vec{B} créé en un point M .
- 2- Une charge (+q) passe par le point M avec une vitesse \vec{v} parallèle au fil infini
 - a- Dans quel sens sera déviée cette charge
 - b- Déterminer le rayon de courbure, ρ , de la trajectoire suivie par la charge.




Figure 32

Exercice 6.4:

Un ruban fin en cuivre a une largeur L et une épaisseur d placé perpendiculairement à un champ magnétique \vec{B} . Le ruban est parcouru par un courant électrique I (voir figure ci-contre).

1°-a- Identifier la nature des porteurs de charge responsables du courant électrique.


-b- Représenter à l'équilibre les forces agissant sur les porteurs.

2°-a- Représenter à l'équilibre la vitesse de déplacement des porteurs de charge.

-b- Calculer le module du champ électrique de Hall E_H . En déduire la force électrique \vec{F}_e agissant sur chaque porteur.

A.N. : $L= 2\text{cm}$, $d= 1.5\text{mm}$, $B=1.8\text{ Tesla}$, $I= 80\text{A}$.

Dans le cuivre le nombre n de charges par unité de volume est $n=8.5 \cdot 10^{28}\text{ élec/m}^3$.




Exercice 6.5 :

Un cristal de sodium a une largeur l et une épaisseur e . On effectue sur ce cristal une mesure d'effet Hall. Quand ce cristal est parcouru par I et placé dans un champ magnétique \vec{B} perpendiculaire à sa surface, on mesure une tension de Hall V_H entre ses deux bords (figure ci-contre).

1- Quels sont les porteurs de charge responsables du passage du courant électrique (électrons négatifs ou trous positifs)? Représenter les forces qui agissent sur eux.

2- Sachant que $I=1\text{A}$, $B=1\text{T}$, $V_H=25\mu\text{V}$, $l=1\text{cm}$, $e=10\mu\text{m}$:


- a- Calculer le nombre n de charges par unités de volume.
- b- Calculer la vitesse d'entraînement des charges libres.



3- Montrer que le rapport entre le champ électrique de hall E_H et le champ électrique E responsable du courant électrique est : $\frac{E_H}{E} = \frac{B}{nq\rho}$ où ρ est la résistivité du matériau.

Exercice 6.6 :

Un ruban métallique de section rectangulaire d'épaisseur a et de largeur b est parcouru par un courant continu I est placé comme indiqué sur la figure ci dessous.



- 1- Les électrons de conduction sont animés d'une vitesse de dérive \vec{v} de sens opposé à l'axe ox .
 - a- Sachant qu'il y a n électrons de conduction par unité de volume, donner les expressions de la densité de courant \vec{j} et l'intensité du courant I .
 - b- Exprimer la vitesse \vec{v} en fonction de I , n , e , a et b .
- 2- Le ruban est maintenant plongé dans un champ magnétique $\vec{B} = B\vec{k}$.
 - a- Donner l'expression de la force magnétique \vec{F}_m à laquelle est soumis un électron. Représenter cette force.
 - b- Dans quel sens sont déviés les électrons.
 - c- Donner l'expression du champ électrique de Hall E_H , entre les deux faces du barreau, en fonction de j , B , e et n .
 - d- Déduire la différence de potentiel de Hall V_H .
 - e- La mesure de V_H permet de déterminer expérimentalement la valeur de B . Exprimer B en fonction de V_H . Calculer la valeur de B .

On donne:

$V_H = 5.2 \cdot 10^{-6} \text{ V}, n = 6 \cdot 10^{28} \text{ elect/m}^3, I = 5 \text{ A}, a = 0.1 \text{ mm}.$

Exercice 6.7 :

Dans le spectromètre de Dempster, les ions $^{79}\text{Br}^-$ pénètrent en O dans un champ électrique uniforme \vec{E}_0 créée par une différence de potentiel $U = 2 \cdot 10^3$ Volts.

Arrivés en A ces ions sortent avec une vitesse \vec{v} et sont soumis à un champ magnétique \vec{B} perpendiculaire à la vitesse (voir figure 33).




Figure 33

- 1- Quelle est la nature du mouvement des ions dans les régions I et II
- 2- Déduire leur vitesse au point A sachant que la vitesse en O est nulle.

3- Quelle intensité faut-il donner à \vec{B} pour que ces ions décrivent une trajectoire circulaire de rayon $R = 57.24 \text{ cm}$.


4- Quelle est la variation du rayon ΔR de la trajectoire circulaire lorsque les ions $^{79}\text{Br}^-$ sont remplacés par des ions $^{81}\text{Br}^-$. On donne :

$$\|\vec{B}\| = 0.1 \text{ Tesla} \quad m_{79} = 1.3104 \cdot 10^{-25} \text{ kg} \text{ et } m_{81} = 1.3436 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$$

Exercice 6.8 :

Soit un faisceau d'électrons qui se déplace avec une vitesse constante $\vec{v}_0 = v_0 \vec{i}$ sans être dévié dans une région où règne simultanément un champ électrique $\vec{E} = -E \vec{j}$ et un champ magnétique $\vec{B} = -B \vec{k}$ uniformes.

- 1- Exprimer et représenter les forces agissant sur ce faisceau d'électron dans cette région de l'espace.
- 2- Quelle est la vitesse de ces électrons
- 3- On supprime, maintenant, le champ électrique, décrire la nature du mouvement des électrons.



Exercice 6.9 :


Un faisceau d'ions monovalents de charge positive $q = +e$ est soumis à l'action simultanée de deux champs constants existants dans la région I, l'un électrique E et l'autre magnétique B_0 (voir figure ci-dessous).

- 1-a- Représenter les forces agissant sur un ion dont la trajectoire est le segment OO' .
- b- Cet ion sort de la région I par l'orifice O' avec une vitesse mesurée $V_0 = 3 \cdot 10^5 \text{ m/s}$. Calculer alors la valeur du champ magnétique \vec{B}_0 .
- 2- A la sortie de la région I, l'ion est soumis de nouveau à l'action d'un champ Magnétique B_1 constant régnant dans la région II, il subit alors une déviation dont l'impact est donné sur une plaque photo (voir figure ci-dessous).
 - a- De quel côté de O' se trouve l'impact? Expliquer.
 - b- Déterminer la nature de la trajectoire de la particule.
 - c- La distance mesurée entre l'orifice O' et la trace de l'ion sur la plaque est $x = 150 \text{ mm}$. Calculer la masse m de l'ion (isotope) en question.

$$E = 1.5 \cdot 10^5 \text{ V/m}$$

$$B_1 = 0.5 \text{ Tesla}$$

$$e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$




***Exercice 6.10:**

Le sélecteur de vitesse d'un spectromètre (figure ci-contre) est constitué par la superposition d'un champ électrique \vec{E} et d'un champ magnétique \vec{B}_1 . Les ions qui traversent le sélecteur sont positifs et monovalents mais peuvent avoir des masses différentes.

- 1- Montrer que seuls les ions ayant une certaine vitesse v_0 peuvent passer à travers la fente S_2 . Calculer v_0 et dire ce qui arrive aux ions de vitesse $v < v_0$ et $v > v_0$.
- 2- A la sortie du sélecteur des ions pénètrent dans une région où règne un champ magnétique \vec{B}_2 .
 - a- Dans quel sens sont déviés les ions et quelle est la nature de la trajectoire suivie? Justifier votre réponse.
 - b- A quelle distance x de la fente S_2 les ions arrivent sur la plaque (P).
- 3- Calculer v_0 et x pour l'isotope 25 du magnésium.

A.N.: $B_1=B_2=0.6T$; $E=1.2 \cdot 10^5 \text{ V/m}$; $e=1.6 \cdot 10^{-19}$; $M=25 \text{ g}$; $N=6.02 \cdot 10^{23} \text{ mole}^{-1}$.




Exercice 6.11 :

Un cadre rigide, carré de coté a , placé horizontalement, est solidaire d'une tige (M O N) mobile autour d'un axe (Δ) horizontal (figure ci-après). Ce cadre parcouru par un courant d'intensité I est plongé dans un champ magnétique \vec{B} uniforme et parallèle aux cotés Ad et BC. On réalise l'équilibre du système en plaçant une masse m sur le plateau (N).

- 1 -a- Préciser le sens du courant I circulant dans le cadre.
- b- Trouver l'expression du moment de couple τ agissant sur le cadre.
- 3- Calculer la valeur du champ magnétique \vec{B} .

A.N : $l=ON=0.2m$; $a=2cm$; $m=20mg$; $I=1A$; $g=10m/s^2$.




Exercice 6.12 :

Une tige (AB) homogène à l'équilibre, est accrochée en son milieu à un ressort isolant de constante de raideur k et de longueur à vide l_0 .

- 1- Le système étant à l'équilibre, on fait circuler dans cette tige, en l'absence de champ magnétique, un courant d'intensité I . Que se passe t'il ?
- 2- La tige étant traversée par le même courant I , on la soumet à un champ magnétique \vec{B}_0 uniforme, comme indiqué sur la figure ci-dessous. Trouver l'allongement du ressort par rapport à sa position d'équilibre.

A.N.: $AB= 20\text{cm}$, $k=20\text{N/m}$, $I= 2\text{A}$, $B_0= 0.1\text{ T}$.






Exercice 6.13 :

Une spire carrée de surface $S = a^2$ est parcourue par un courant d'intensité I , dans le sens représenté sur la figure 34. Elle est placée dans un champ magnétique radial \vec{B} d'intensité constante et peut tourner autour d'un axe rigide OO' . Le fait que le champ soit radial signifie qu'au niveau des côtés MQ et NP le champ est toujours parallèle au plan du cadre de la spire. La figure 35 est une vue de dessus de cette spire placée dans le champ \vec{B} .

- 1- Calculer et représenter les forces agissant sur côtés de la spire MN , PQ , MQ et NP .
- 2- En déduire par rapport à l'axe OO' le couple magnétique agissant sur le cadre, dans la position indiquée sur la figure 35.
- 3- On remplace cette spire par un cadre de N spires carrées de surface a^2 parcourues par le même courant d'intensité I .
 - 3-1 Calculer et représenter les forces agissant sur les côtés MN , PQ , MQ et NP .
 - 3-2 En déduire le couple magnétique agissant sur le cadre.
- 4- On fixe l'extrémité O de l'axe à un ressort spiral de constante de torsion C et on place sous O' une aiguille perpendiculaire au plan du cadre et solidaire celui-ci (fig.36). On donne $B=\pi 10^{-2}\text{ T}$; $C=10^{-7}\text{ N.m/rd}$; $N= 1000$; $S= 10^{-4}\text{ m}^2$.
 - 4-1 Déterminer la déviation de l'extrémité de l'aiguille lorsqu'un courant d'intensité I traverse le cadre.
 - 4-2 La déviation maximum de l'aiguille est $\alpha_m=\pi/4$. Quel est le courant maximum I_m qui traverse alors le cadre ?
- 5- Dans la question précédente, on a construit un galvanomètre. On se propose de l'utiliser pour mesurer des courants d'intensité I_0 pouvant atteindre une valeur maximale de 10 mA .

5-1 Si le galvanomètre a une résistance interne $g=1000\ \Omega$, quelle résistance doit-on associer en parallèle avec g pour que l'intensité I_g traversant le galvanomètre soit inférieure à I_m . (valeur calculée à la question 4-2).

5-2 En déduire l'expression de la déviation de l'aiguille en fonction de l'intensité I_0 du courant à mesurer.




Exercice 6.14 :

La spire conductrice de la figure ci-contre a une masse de 0.1 g par cm et est montée sur le côté AB comme pivot. Le courant qui la parcourt est de 10 A suivant le sens des flèches. Le circuit est placé dans un champ magnétique

$$B = \sqrt{3} \cdot 10^{-2} \text{ T. } AD=BC=L=40\text{cm} \quad AB=CD=l=20\text{cm}$$

Déterminer les positions d'équilibre de la spire par rapport à la verticale dans les 2 cas suivants :


1. \vec{B} est parallèle et dans le même sens que OY.
2. \vec{B} est parallèle et dans le même sens que OX.



***Exercice 6.15 :**


Le fil conducteur représenté sur la figure ci-après est parcouru par un courant $I=5\text{A}$. Déterminer et représenter qualitativement la force magnétique appliquée à chaque segment du fil lorsque celui-ci est plongé dans un champ magnétique $B=0.1\text{ T}$.

A.N: $AB=30\text{cm}$, $BC=20\text{cm}$, $CD=40\text{cm}$, $DE=25\text{cm}$, $\theta=\pi/3$.



***Exercice 6.16:**

Le circuit de la figure ci-contre est constitué de deux demi-cercles de rayons respectifs R_1 et R_2 et de deux portions rectilignes de direction radiale. Il est parcouru par un courant d'intensité I dans le sens indiqué sur la figure. Déterminer le champ magnétique \vec{B} au point O .



***Exercice 6.17:**

- 1- Un spire circulaire de rayon R et d'axe OX est parcourue par un courant d'intensité I . Retrouver l'expression du champ magnétique créée par cette spire en son centre (figure a).
- 2- Deux spires circulaires de même rayon $R=10\text{cm}$ sont parcourues par un courant d'intensité $I=4\text{ A}$. Leurs plans sont perpendiculaires comme le montre la figure b. Déterminer en direction et en module le vecteur champ magnétique au point O .




Figure a




Figure b


Exercice 6.18 :

Une spire circulaire de rayon R , de centre O et d'axe OX est parcourue par un courant I_1 (figure ci-contre).

- 1- Montrer que le champ magnétique \vec{B} , créé par la spire au point O_1 tel que $OO_1=d$, s'écrit

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I_1 R^2}{2\pi(R^2 + d^2)^{3/2}} \vec{u}, \vec{u} \text{ vecteur unitaire de l'axe } OX.$$
- 2- Au point O_1 on place un dipôle magnétique \vec{M}_0 perpendiculaire à OX .
 - a- Quel est le moment du couple que doit exercer un opérateur pour maintenir le dipôle dans la position indiquée?
 - b- En déduire l'énergie potentielle de \vec{M}_0 dans cette position.
- 3- Une deuxième spire identique à la première d'axe OX est placée en O_2

($OO_1 = O_1O_2$). Préciser le sens et l'intensité du courant I_2 qui doit parcourir la deuxième spire pour que le dipôle \vec{M}_o ne subisse aucune interaction magnétique.





Exercice 6.19:

Soit une portion de fil rectiligne parcourue par un courant I . Les extrémités sont repérées par les angles θ_1 et θ_2 par rapport à un point M situé à une distance r du fil.

1- Montrer que le champ magnétique créé par ce fil au point M s'écrit :

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$



- 2- Quel est sens et la direction de ce champ
- 3- Retrouver l'expression de champ créé par un fil infini.
- 4- Dédurre le champ créé au centre d'une spire carrée de coté a parcourue par un courant d'intensité I .

Exercice 6.20:

Soit un fil très long rectiligne parcouru par un courant I_1 .

- 1- Donner l'expression du champ magnétique \vec{B}_1 créé par ce fil en un point M situé à une distance d_1 .
- 2- On place parallèlement au premier fil un second fil parcouru par un courant I_2 de même sens que I_1 et passant par le point M . Quelle est la force par unité de longueur ($\frac{dF}{dl}$) qui agit sur chaque fil ?
- 3- On place un troisième fil parcouru par un courant I_3 à une distance d_2 du second fil. Quels doivent être le sens et l'intensité de I_3 pour que la force agissant sur le second fil soit nulle ?

